



Technische Daten Ledvance LED Linear Pendelleuchte IndiviLED 25W 2800lm - 940 | 150x12cm - UGR <16 - Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                           | 239641                 |
| EAN                                     | 4058075522459          |
| Marke                                   | Ledvance               |
| Herstellername                          | LN INDV D 1500 25W/940 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                  |
| Product Serie                           | Linear                 |

## Technische Informationen

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert           |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58                     |
| Watt                         | 25                       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                  |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar            |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß             |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß            |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99                    |
| Helle Farbe                  | Weiß                     |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe              |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2800                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule       |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Leistungsfaktor    | >0.90                |
| Produkttyp         | LED Panel            |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 16 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +45°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 150x12cm |
| Länge (mm)            | 1448     |
| Breite (mm)           | 120      |
| Höhe (mm)             | 40       |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

