



## Technische Daten Philips LED Panel FlexBlend SP340P Weiß 24.5W 3500lm - 940 | 150x20cm - UGR <19 - Zigbee Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238828                                  |
| EAN                                     | 8719514103818                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | SP340P 35S/940 SRD PCS SWZU SMT L150 WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |
| Product Serie                           | Panel Led                               |

### Technische Informationen

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Technologie              | LED Integriert     |
| Drahtlose Verbindung     | Zigbee             |
| Lighting Control         | Zigbee             |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58               |
| Watt                     | 24.5               |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240            |
| Dimmbar                  | Mit ZigBee dimmbar |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß       |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß      |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99              |
| Helle Farbe              | Weiß               |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe              |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3500                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 143                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | Klemme, 5-polig          |
| Inkl. Treiber                | Ja                       |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

---

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Pendelmontage                |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 150x20cm |
| Länge (mm)            | 1470     |
| Breite (mm)           | 200      |
| Höhe (mm)             | 73       |

## Sensorinformationen

---

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

