




| Träfo  | Flux | CCT   | Optic                       | A (mm) |
|--------|------|-------|-----------------------------|--------|
| PSU    | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL/HHOVL | 158    |
|        | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL            | 173    |
| DA     |      |       |                             | 162    |
| DA.VLC |      |       | All                         | 253    |
| WA     |      |       |                             | 224    |



| Flux | CCT        | B (mm) |
|------|------------|--------|
| 275  | FM/rose/RB | 130    |
| 295  | FC/p930    | 149    |
| 495  |            |        |



## Technische Daten Philips LED Schienenstrahler GreenSpace Evo Projektor Weiß 39.5W 4900lm 41x80D - 830

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 251908                      |
| EAN                                     | 8720169835030               |
| Marke                                   | Philips                     |
| Herstellername                          | ST333T 49S/830 PSU WB WH481 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                       |

### Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 39.5           |
| Ersetzt (Watt)               | 70             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4900           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 124            |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung    | Keine Notbeleuchtung |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 41x80                |
| Leistungsfaktor       | >0.90                |
| Produkttyp            | LED Schienenspot     |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Schienenmontage          |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C            |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule        |
| Gehäuse            | Plastik                  |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                     |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 162 |
| Breite (mm) | 92  |
| Höhe (mm)   | 190 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

