



## Caractéristiques Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Noir 45W 4950lm 36D - 840 Blanc Froid | IP65

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 247092                                  |
| EAN                          | 4058075769274                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Inclinable                        | Non              |
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 45               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36               |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4950                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Place nécessaire (mm)         | 250                         |
| Indice de Protection          | IP65                        |
| Protection Impacts            | IK06                        |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40               |
| Logement                      | Aluminium                   |
| Couleur du Luminaire          | Noir                        |
| Couleur du boîtier            | Noir                        |
| Connexion du Luminaire        | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Product Serie                 | DOWNLIGHT SURFACE IP65      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 125 |
| Diamètre (mm) | 250 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

## Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix</b> bas garantis  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b><br>Pas de détecteur |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b>          |