



## Caractéristiques Ledvance Étanche Réglette Imperméable High Efficiency PC 72.2W 11680lm - 840 Blanc Froid | 150cm -Remplacement 2x58W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 254958                            |
| EAN                          | 4099854406836                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                            |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 72.2             |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 11680            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 162              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Longeur              | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Surface                    |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector]     |
| Couverture Optique            | Opale                      |
| Indice de Protection          | IP65                       |
| Protection Impacts            | IK08                       |
| Température de Fonctionnement | -25 to +40                 |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)         |
| Couleur du Luminaire          | Gris                       |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 82   |
| Hauteur (mm)  | 68   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

