



Caractéristiques Philips Éclairage  
Pubblico LED AluRoad Moyen  
Aluminium Gris 65W 10320lm  
5x55x150D - 740 | IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 251903                           |
| EAN                          | 8720169499225                    |
| Marque                       | Philips                          |
| Nom du fabricant             | BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                            |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 65               |
| Substitut (Watt)                  | 100              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 10320            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 159              |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 5x55x150        |
| Facteur de puissance        | >0.99           |
| Référence Article           | LED Streetlight |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Post top                   |
| Connexion du Luminaire        | Screwless terminal         |
| Couverture Optique            | Verre                      |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                |
| Indice de Protection          | IP66                       |
| Protection Impacts            | IK09                       |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                   |
| Couleur du Luminaire          | Gris                       |
| Logement                      | Aluminium                  |
| Couleur du boîtier            | Gris                       |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 573 |
| Largeur (mm)  | 230 |
| Hauteur (mm)  | 95  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

|                                                                                                                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                             | Pas de détecteur                                                                                                     |
|  <b>Prix</b> bas garantis                |  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b> |
|  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b> |  Eclairage LED <b>durable</b>     |