



**Caractéristiques Philips Projecteur LED BVP125 Coreline 116W 16000lm 40x21D - 740 Blanc Froid | IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 248781                     |
| EAN                          | 8720169558960              |
| Marque                       | Philips                    |
| Nom du fabricant             | BVP125 LED160-4S/740 OFA52 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                      |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 116              |
| Substitut (Watt)                  | 150              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 16000            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 138              |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 40x21          |
| Inclinable                  | Oui            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

### Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EOC8                          | 55896000               |
| Montage                       | Surface                |
| Connexion du Luminaire        | Connection unit 3-pole |
| Couverture Optique            | Verre                  |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique            |
| Indice de Protection          | IP66                   |
| Protection Impacts            | IK08                   |
| Température de Fonctionnement | -40 to +45             |
| Couleur du Luminaire          | Gris                   |
| Logement                      | Aluminium              |
| Couleur du boîtier            | Gris                   |
| Product Serie                 | CoreLine               |

### Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 341 |
| Largeur (mm)  | 265 |
| Hauteur (mm)  | 67  |

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur



Eclairage LED durable