



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Coreline 50W 8000lm - 840 |  
120cm - Remplacement 2x36W



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 251193                         |
| EAN                          | 8720169754294                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                         |
| D-Mark                       | Oui                            |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 50               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000             |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 160                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Surface                    |
| Connexion du Luminaire        | Screwless terminal         |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)         |
| Indice de Protection          | IP65                       |
| Protection Impacts            | IK08                       |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                   |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)         |
| Couleur du Luminaire          | Gris                       |
| Couleur du boîtier            | Gris                       |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie                 | CoreLine                   |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>                                                                                              |